

# DSE系列 IP KVM切换

DSE 系列 IP KVM 切换器允许用户通过 WEB 浏览器访问目标服务器的键盘、鼠标、显示接口,即使服务器离线也能保持对服务器的远程操作。DSE 系列 IP KVM 切换器同时提供本地操作接口,可在机架前通过一个控制界面操作多台服务器。单台 DSE 设备最多支持 8 个远程用户、1 个本地用户,连接 32 台服务器。

## 特性

- 单台设备可提供 8 个 IP 通道
- 支持高分辨率,本地视频: 1920 x 1440 @ 60Hz, 远程视频: 1920 x 1200 @ 60Hz
- 支持虚拟媒体功能
- 支持鼠标自动同步
- 支持定义快捷键
- 支持退出宏
- 支持多平台系统: Windows, Linux, Unix, Mac, Sun
- 本地板载 WEB 界面, 配置与访问
- 基于 SSL 的数据加密
- 支持本地、集中、第三方网络认证服务
- 端口级访问控制 (ACL)
- 支持 KVM 操作记录与审计
- 支持安全日志管理
- 高可用性, 双千兆网口
- 高可用性, 双电源

## 规格

| 参数         | DSE 系列                         |         |         |         |         |         |         |
|------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | DSE108                         | DSE1016 | DSE2016 | DSE4016 | DSE2032 | DSE4032 | DSE8032 |
| 计算机接口      | (8)KVM                         | (16)KVM |         | (32)KVM |         |         |         |
| 本地 USB 接口  | (4)USBTypeA                    |         |         |         |         |         |         |
| 本地视频接口     | (1)VGA HDD15                   |         |         |         |         |         |         |
| 网络端口       | (2)RJ45                        |         |         |         |         |         |         |
| 电源         | (2)AC100VAC - 240 VAC, 50-60HZ |         |         |         |         |         |         |
| 尺寸         | 450mm*400mm*44mm               |         |         |         |         |         |         |
| 设备与线缆连接距离  | 50 米                           |         |         |         |         |         |         |
| 远程 IP 通道数量 | 1                              | 2       | 4       | 2       | 4       | 8       |         |
| 本地用户数量     | 1                              |         |         |         |         |         |         |
| 安全性        | 128 位加密算法                      |         |         |         |         |         |         |
| 目标设备分辨率    | 1920x1080@60Hz                 |         |         |         |         |         |         |
| 访问客户端分辨率   | 1920 x1440 @ 60Hz              |         |         |         |         |         |         |
| 存储温度       | -20~80°C                       |         |         |         |         |         |         |
| 工作温度       | 0~50°C                         |         |         |         |         |         |         |
| 湿度         | 80%, 非冷凝                       |         |         |         |         |         |         |

## 订购信息

| 型号      | 说明  |
|---------|---|
| DSE108  | 1 本地用户, 1 数字用户, 8 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源  |
| DSE1016 | 1 本地用户, 1 数字用户, 16 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源 |
| DSE2016 | 1 本地用户, 2 数字用户, 16 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源 |
| DSE4016 | 1 本地用户, 4 数字用户, 16 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源 |
| DSE2032 | 1 本地用户, 2 数字用户, 32 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源 |
| DSE4032 | 1 本地用户, 4 数字用户, 32 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源 |
| DSE8032 | 1 本地用户, 8 数字用户, 32 端口, 支持虚拟媒体, 双千兆网口, 双电源 |

## 线缆和附件

| 型号       | 说明                                |
|----------|-----------------------------------|
| SEIQ-USB | 服务器接口模块, VGA, USB 键盘 / 鼠标         |
| SEIQ-VNC | 服务器接口模块, VGA, USB 键盘 / 鼠标, 支持虚拟媒体 |

