

# ICS堡垒机



ICS2000 正面



ICS2000 背面



ICS3000 正面



ICS3000 背面

ICS 堡垒机基于数据中心运维安全管理角度出发，通过集中化运维管控、统一运维管理、身份认证与权限控制、运维访问合规性控制、运维过程实时监控、运维过程全程审计、自定义应用发布等功能，为数据中心运维构建一套事前预防、事中监控、事后审计完善的安全管理体系。

## 功能及特点

- 为运维 / 管理 / 审计人员提供统一化的运维管理平台，统一门户、统一认证、统一授权、统一审计；
- 提供单点登录、密码代填功能，实现一次登录，访问权限内所有设备，整个过程不涉及被控目标设备的账号及密码信息，保证目标系统账号和密码的安全性。
- 提供字符 / 图形协议类、主流数据库、WEB 访问类、C/S 客户端应用类等多种会话代理与审计服务；
- 提供对各类型运维操作的全程审计。流媒体记录整个过程，敏感指令检索，快速定位、精确跟踪、真实重现。
- 对活动会话、关键设备桌面实时监控，矩阵窗口呈现。如发生异常，可由“监看”切换至“操作”，强行阻断并干预。
- 支持虚拟应用发布，通过虚拟应用发布将私有应用推送到运维人员的桌面，运维操作全程录像；
- 支持异常状况三级报警（如运维人员、主管和主任）与两级审核确认；
- 提供 SOX 审计、高危指令分析、工作状况分析、设备运行状态分析等各类专业化统计报表；
- 产品采用 1U/2U 19" 标准机架式结构，软硬一体化设计，安装部署方便，同时支持虚拟化部署，可部署到 VMware 虚拟化环境，降低部署及维护成本；支持集中式、分布式等多种部署方式；

## 规格

产品型号	ICS2000	ICS3000
工作电压 (双路冗余)	220VAC	220VAC
输出功率	300W	700W
硬件平台	2U, 6× 千兆网口, 双电源, 液晶显示	1U, 2× 千兆网口, 双电源, 可支持 RAID
机械尺寸 (宽 * 深 * 高)	440mm*460mm*90mm	485mm*690mm*45mm
工作温度	10°C ~ 35°C	
存储温度	-40°C ~ 70°C	

## 订购信息

型号	功能	说明
ICS2000	带内运维操作与审计 帐户与密码集中托管 桌面运行矩阵监控	通过订购 License 增加目标设备许可
ICS3000	带内运维操作与审计 帐户与密码集中托管 桌面运行矩阵监控 数据库审计 第三方运维工具审计	通过订购 License 增加目标设备许可
ICS-50	添加 50 个目标设备许可	
ICS-100	添加 100 个目标设备许可	

